

MACCHINE EDILI TAGLIO

Made in EU
Certificate CE

MOTOMAX 350

BREVETTO EasyLube™

MOTORE A 2 TEMPI



INFORMAZIONI

La mototagliatrice a scoppio **Motomax 350** è dotata di un potente motore a due tempi con potenza di 5.5 CV a 9.500 RPM che utilizza il sistema brevettato **EasyLube™** per aggiungere elettronicamente olio al carburante, eliminando errori di miscelazione ed annesse conseguenze. La macchina è dotata di scuotifiltro. L'accensione è estremamente semplice grazie all'iniezione elettronica e nessuna valvola da tirare manualmente. È possibile montare dischi da 350 mm/ foro 25,4 per tagliare calcestruzzo, cemento armato, asfalto, pietra e gli altri materiali edili.



COD.

DESCRIZIONE

MMAX350

Mototagliatrice a scoppio diam.350 mm 4 kw con sistema automiscelante

ACCESSORI OPZIONALI



AMARANTO CEMENTO DURAMAX
Ø 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 51



ARANCIO CEMENTO
Ø 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 51



GIALLO CEMENTO
Ø 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 52



BLU CEMENTO
Ø 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 53



GRIGIO ASFALTO DURAMAX
Ø 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 54



NERO ASFALTO
Ø 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 55



ROSSO ASFALTO
Ø 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 55



VERDE ASFALTO
Ø 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 56

PARTICOLARI



Miscelazione automatica benzina/olio



Scuotifiltro manuale

Caratteristiche:

- Sistema brevettato EasyLube™ che miscela automaticamente olio e carburante per una massima efficienza e per prevenire danni
- Accensione semplice
- Ottimo bilanciamento
- Robustezza
- Richiede bassa manutenzione
- Basse vibrazioni, polvere ed emissioni
- Carter e disco ruotabili per taglio a filo parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: monocilindrico di 81 cm³ a 2 tempi

Lavaggio a 4 canali, sistema di miscelazione

automatico brevettato **EasyLube™**

Potenza max per numero di giri: 5,5 CV/9.500 rpm

Numero di giri max a vuoto: 9.500 ± 200 rpm

Capacità del serbatoio del carburante: 0,9 l

Capacità del serbatoio dell'olio: 0,32 l

Filtro dell'aria: carta

Diametro disco: 350 mm - Foro 25,4 mm

Profondità massima del taglio: 125 mm

Dimensioni (H x P x L): 430 x 267 x 775 mm

Peso: 10,5 Kg